Cámaras frigoríficas





Indice

	21202320	
\mathbf{c}	2200 2400	

Cámaras frigoríficas





Las cámaras frigoríficas de edenox han sido estudiadas y diseñadas para ofrecer las máximas prestaciones y garantizar la satisfacción de cualquier necesidad bajo las más altas exigencias, de forma rápida y sencilla. Por ello, con el objetivo de facilitar la selección de la cámara frigorífica y sus componentes, la oferta se presenta en dos gamas:

edenox express - Es una selección de las cámaras frigoríficas más habituales, con su correspondiente equipo frigorífico de pared o techo y el conjunto de estanterías de aluminio más adecuado para sus dimensiones interiores.

- Los paneles son prefabricados tipo **sandwich**, construidos en dos chapas de acero galvanizado y prelacado de poliéster.
- El revestimiento del panel es en color blanco, de calidad alimentaria, con film de protección pelable, prefabricado y certificado según la nueva norma europea de paneles que dicta las disposiciones para la fabricación de paneles tipo sandwich.
- El panel del suelo cuenta con una cara interior fabricada en chapa de acero galvanizado y plastificada con un film de color gris antideslizante de 1 mm total de espesor con una resistencia estática de 2000 Kg/m², uniformemente distribuidos.





Ubicación de la puerta

La estudiada tecnología y diseño óptimo del sistema de paneles permite ubicar la puerta en cualquiera de los 4 lados de la cámara, ofreciendo otras posibilidades al instalador en el momento de realizar el montaie.



Todas las puertas están provistas de un cierre ergonómico que incorpora de serie cerradura con llave en el exterior. Cuenta con un sistema de apertura de emergencia que permite abrir la puerta desde el interior de la cámara.



Puertas Pivotantes

Con paso de luz de 800 x 1900 mm, son sólidas y muy resistentes al uso continuado, incorporan un sistema de bisagras en material de alta resistencia al desgaste.

Opcionalmente puede solicitarse la cámara frigorífica con una puerta de mayor paso de luz (940 x 1940 mm).


maquinaria-hosteleria.net (+34) 615 610 803 - 961 318 857 A los precios hay que descontar el 45%





El especial diseño de los paneles ofrece una serie de ventajas en la operación del montaje:

- 1. Permite realizar el montaje desde el interior de la cámara.
- 2. La unión de los paneles mediante ganchos hace que el montaje sea rápido, sencillo e intuitivo.
- 3. Tiene una estética completamente homogénea pues se ocultan las juntas de unión de los paneles.



Danol

Los espesores de los paneles son de **60 mm y 100 mm.**

Los paneles disponen de un cajetín interior en el que encaja el gancho que asegura la unión entre los paneles.



Sistema de unión de paneles

Es rápido y seguro. Se realiza mediante un gancho excéntrico de acero inoxidable, que se ajusta sin esfuerzo mediante una llave (suministrada en todas las cámaras). La unión entre paneles garantiza una perfecta estanqueidad en el interior del recinto.



Con el objetivo de garantizar la higiene, todas las cámaras incorporan de serie, perfiles sanitarios de 45 mm de ancho. Su instalación es rápida y sencilla.

maquinaria-hosteleria.net

(+34) 615 610 803 - 961 318 857

A los precios hay que descontar el 45%



presupuesto

Cámaras frigoríficas





Cámara frigorífica

Las cámaras frigoríficas de la gama edenox Express cuentan con las siguientes características:

- Suelo apto para el paso de personas
- Puerta pivotante
- Luz de puerta de 800 x 1900 mm
- Perfil sanitario en todo el interior de la cámara
- Las cámaras en régimen de congelación con suelo, incorporan resistencia en marco de puerta y válvula de compensación de presiones

Equipos frigoríficos

En esta selección los equipos frigoríficos estándares seleccionados son de pared y de techo.

Fáciles de instalar y con un cómodo acceso a sus componentes interiores. Funcionan con gas refrigerante R-404-A, e incorporan luz para iluminar el interior de la cámara. En caso de requerir equipos tipo split se deberá dirigir al apartado de equipos frigoríficos. Ver páginas 405 y 408.

Cámaras refrigeración altura 2120



	Cámara Refrigera	ación 0°C Espesor Pane	el 60 mm		Equipo Frig	orífico Pared	Equipo FrigoríficoTecho	
Modelo	Medidas Exteriores	Medidas Interiores	Volumen M3	Precio €	Modelo	Precio €	Modelo	Precio €
R-1317/212	1320 x 1720 x 2120	1200 x 1600 x 2000	3,80	2.625	PR-106	1.729	TR-107	2.044
R-1321/212	1320 × 2120 × 2120	1200 × 2000 × 2000	4,80	2.928	PR-106	1.729	TR-107	2.044
R-1325/212	1320 X 2520 X 2120	1200 × 2400 × 2000	5,80	3.195	PR-106	1.729	TR-107	2.044
R-1329/212	1320 x 2920 X 2120	1200 × 2800 × 2000	6,70	3.531	PR-106	1.729	TR-107	2.044
R-1717/212	1720 x 1720 x 2120	1600 x 1600 x 2000	5,10	2.971	PR-106	1.729	TR-107	2.044
R-1721/212	1720 x 2120 x 2120	1600 × 2000 × 2000	6,40	3.178	PR-106	1.729	TR-107	2.044
R-1725/212	1720 x 2520 x 2120	1600 × 2400 × 2000	7,70	3.531	PR-106	1.729	TR-107	2.044
R-1729/212	1720 x 2920 x 2120	1600 x 2800 x 2000	9,00	3.721	PR-106	1.729	TR-107	2.044
R-1733/212	1720 x 3320 x 2120	1600 x 3200 x 2000	10,20	4.073	PR-107	1.835	TR-209	2.575
R-1737/212	1720 x 3720 x 2120	1600 x 3600 x 2000	11,50	4.355	PR-107	1.835	TR-209	2.575
R-2121/212	2120 × 2120 × 2120	2000 × 2000 × 2000	8,00	3.580	PR-106	1.729	TR-107	2.044
R-2125/212	2120 x 2520 x 2120	2000 × 2400 × 2000	9,60	4.073	PR-107	1.835	TR-209	2.575



	Cámara Refrigera	ación 0°C Espesor Pane	el 60 mm		Equipo Frig	orífico Pared	Equipo FrigoríficoTecho	
Modelo	Medidas Exteriores	Medidas Interiores	Volumen M3	Precio €	Modelo	Precio €	Modelo	Precio €
R-2129/212	2120 × 2920 × 2120	2000 × 2800 × 2000	11,20	4.472	PR-107	1.835	TR-209	2.575
R-2133/212	2120 × 3320 × 2120	2000 x 3200 x 2000	12,80	4.813	PR-209	2.367	TR-209	2.575
R-2137/212	2120 x 3720 x 2120	2000 x 3600 x 2000	14,40	4.991	PR-209	2.367	TR-209	2.575
R-2525/212	2520 × 2520 × 2120	2400 × 2400 × 2000	11,50	4.403	PR-107	1.835	TR-209	2.575
R-2529/212	2520 × 2920 × 2120	2400 × 2800 × 2000	13,40	4.941	PR-209	2.367	TR-209	2.575
R-2533/212	2520 x 3320 x 2120	2400 × 3200 × 2000	15,40	5.188	PR-209	2.367	TR-209	2.575
R-2537/212	2520 x 3720 x 2120	2400 × 3600 × 2000	17,30	5.637	PR-209	2.367	TR-209	2.575
R-2929/212	2920 × 2920 × 2120	2800 × 2800 × 2000	15,70	5.252	PR-209	2.367	TR-209	2.575
R-2933/212	2920 x 3320 x 2120	2800 × 3200 × 2000	17,90	5.633	PR-209	2.367	TR-209	2.575
R-3333/212	3320 x 3320 x 2120	3200 × 3200 × 2000	20,50	5.679	PR-215	2.669	TR-215	3.134
R-3337/212	3320 x 3720 x 2120	3200 × 3600 × 2000	23	6.360	PR-215	2.669	TR-215	3.134

Cámaras refrigeración altura 2320



	Cámara Refrigera	ación 0°C Espesor Pane	el 60 mm		Equipo Frig	orífico Pared	Equipo Frig	oríficoTecho
Modelo	Medidas Exteriores	Medidas Interiores	Volumen M3	Precio €	Modelo	Precio €	Modelo	Precio €
R-1317/232	1320 x 1720 x 2320	1200 x 1600 x 2200	4,20	2.742	PR-106	1.729	TR-107	2.044
R-1321/232	1320 x 2120 x 2320	1200 × 2000 × 2200	5,30	3.058	PR-106	1.729	TR-107	2.044
R-1325/232	1320 x 2520 x 2320	1200 × 2400 × 2200	6,30	3.339	PR-106	1.729	TR-107	2.044
R-1329/232	1320 × 2920 × 2320	1200 × 2800 × 2200	7,40	3.689	PR-106	1.729	TR-107	2.044
R-1717/232	1720 x 1720 x 2320	1600 x 1600 x 2200	5,60	3.061	PR-106	1.729	TR-107	2.044
R-1721/232	1720 × 2120 × 2320	1600 × 2000 × 2200	7,00	3.342	PR-106	1.729	TR-107	2.044
R-1725/232	1720 × 2520 × 2320	1600 × 2400 × 2200	8,40	3.689	PR-106	1.729	TR-107	2.044
R-1729/232	1720 × 2920 × 2320	1600 x 2800 x 2200	9,90	3.889	PR-107	1.835	TR-209	2.575
R-1733/232	1720 x 3320 x 2320	1600 x 3200 x 2200	11,30	4.249	PR-107	1.835	TR-209	2.575
R-1737/232	1720 x 3720 x 2320	1600 x 3600 x 2200	12,70	4.567	PR-209	2.367	TR-209	2.575
R-2121/232	2120 x 2120 x 2320	2000 × 2000 × 2200	8,80	3.809	PR-106	1.729	TR-107	2.044
R-2125/232	2120 × 2520 × 2320	2000 × 2400 × 2200	10,60	4.249	PR-107	1.835	TR-209	2.575

maquinaria-hosteleria.net

(+34) 615 610 803 - 961 318 857 presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%



	Cámara Refrigera	ición 0°C Espesor Pane	el 60 mm		Equipo Frig	orífico Pared	Equipo Frig	oríficoTecho
Modelo	Medidas Exteriores	Medidas Interiores	Volumen M3	Precio €	Modelo	Precio €	Modelo	Precio €
R-2129/232	2120 x 2920 x 2320	2000 × 2800 × 2200	12,30	4.665	PR-209	2.367	TR-209	2.575
R-2133/232	2120 x 3320 x 2320	2000 × 3200 × 2200	14,10	5.017	PR-209	2.367	TR-209	2.575
R-2137/232	2120 x 3720 x 2320	2000 x 3600 x 2200	15,80	5.204	PR-209	2.367	TR-209	2.575
R-2525/232	2520 x 2520 x 2320	2400 × 2400 × 2200	12,70	4.509	PR-209	2.367	TR-209	2.575
R-2529/232	2520 × 2920 × 2320	2400 × 2800 × 2200	14,80	5.242	PR-209	2.367	TR-209	2.575
R-2533/232	2520 × 3320 × 2320	2400 × 3200 × 2200	16,90	5.405	PR-209	2.367	TR-209	2.575
R-2537/232	2520 × 3720 × 2320	2400 × 3600 × 2200	19,00	5.835	PR-215	2.669	TR-215	3.134
R-2929/232	2920 × 2920 × 2320	2800 × 2800 × 2200	17,20	5.421	PR-209	2.367	TR-209	2.575
R-2933/232	2920 × 3320 × 2320	2800 × 3200 × 2200	19,70	5.862	PR-215	2.669	TR-215	3.134
R-3333/232	3320 × 3320 × 2320	3200 × 3200 × 2200	22,50	6.041	PR-215	2.669	TR-215	3.134
R-3337//232	3320 x 3720 x 2320	3200 x 3600 x 2200	25,30	6.461	PR-215	2.669	TR-215	3.134

Cámaras congelación altura 2200



	Cámara Congelaci	ón- 20°C Espesor Pane	el 100 mm		Equipo Frig	orífico Pared	Equipo Frig	oríficoTecho
Modelo	Medidas Exteriores	Medidas Interiores	Volumen M3	Precio €	Modelo	Precio €	Modelo	Precio €
C-1418/220	1400 x 1800 x 2200	1200 x 1600 x 2000	3,80	3.066	PC-110	2.170	TC-110	2.425
C-1422/220	1400 × 2200 × 2200	1200 × 2000 × 2000	4,80	3.360	PC-110	2.170	TC-110	2.425
C-1426/220	1400 × 2600 × 2200	1200 × 2400 × 2000	5,80	3.659	PC-115	2.382	TC-215	3.044
C-1430/220	1400 × 3000 × 2200	1200 × 2800 × 2000	6,70	4.015	PC-115	2.382	TC-215	3.044
C-1818/220	1800 x 1800 x 2200	1600 x 1600 x 2000	5,10	3.501	PC-115	2.382	TC-215	3.044
C-1822/220	1800 × 2200 × 2200	1600 × 2000 × 2000	6,40	3.894	PC-115	2.382	TC-215	3.044
C-1826/220	1800 × 2600 × 2200	1600 × 2400 × 2000	7,30	4.183	PC-115	2.382	TC-215	3.044
C-1830/220	1800 × 3000 × 2200	1600 x 2800 x 2000	9,00	4.626	PC-215	2.624	TC-215	3.044
C-1834/220	1800 × 3400 × 2200	1600 x 3200 x 2000	10,20	5.025	PC-215	2.624	TC-215	3.044
C-1838/200	1800 × 3800 × 2200	1600 x 3600 x 2000	11,50	5,096	PC-217	2.742	TC-217	3.212
C-2222/220	2200 × 2200 × 2200	2000 × 2000 × 2000	8,00	4.228	PC-215	2.624	TC-215	3.044
C-2226/220	2200 × 2600 × 2200	2000 × 2400 × 2000	9,60	4.599	PC-215	2.624	TC-215	3.044

maquinaria-hosteleria.net

(+34) 615 610 803 - 961 318 857

presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%



	Cámara Congelaci	ón- 20°C Espesor Pane	el 100 mm		Equipo Frig	orífico Pared	Equipo FrigoríficoTecho	
Modelo	Medidas Exteriores	Medidas Interiores	Volumen M3	Precio €	Modelo	Precio €	Modelo	Precio €
C-2230/220	2200 × 3000 × 2200	2000 × 2800 × 2000	11,20	5.059	PC-217	2.742	TC-217	3.212
C-2234/220	2200 × 3400 × 2200	2000 x 3200 x 2000	12,80	5.644	PC-217	2.742	TC-217	3.212
C-2238/220	2200 × 3800 × 2200	2000 x 3600 x 2000	14,40	5.894	PC-217	2.742	TC-217	3.212
C-2626/220	2600 × 2600 × 2200	2400 × 2400 × 2000	11,50	4.976	PC-217	2.742	TC-217	3.212
C-2630/220	2600 x 3000 x 2200	2400 × 2800 × 2000	13,40	5.464	PC-217	2.742	TC-217	3.212
C-2634/220	2600 x 3400 x 2200	2400 × 3200 × 2000	15,40	6.005	PC-317	3.044	TC-320	4.075
C-2638/220	2600 x 3800 x 2200	2400 x 3600 x 2000	17,30	6.326	PC-317	3.044	TC-320	4.075
C-3030/220	3000 × 3000 × 2200	2800 × 2800 × 2000	15,70	6.164	PC-317	3.044	TC-320	4.075
C-3034/220	3000 x 3400 x 2200	2800 × 3200 × 2000	17,90	6.381	PC-317	3.044	TC-320	4.075
C-3434/220	3400 × 3400 × 2200	3200 × 3200 × 2000	20,50	6.896	PC-317	3.044	TC-320	4.075
C-3438/220	3400 × 3800 × 2200	3200 × 3600 × 2000	23,00	7.236	PC-320	3.331	TC-320	4.075

Cámaras congelación altura 2400



	Cámara Congelaci	ón- 20°C Espesor Pane	el 100 mm		Equipo Frig	orífico Pared	Equipo Frig	oríficoTecho
Modelo	Medidas Exteriores	Medidas Interiores	Volumen M3	Precio €	Modelo	Precio €	Modelo	Precio €
C-1418/240	1400 x 1800 x 2400	1200 x 1600 x 2200	4,20	3.140	PC-110	2.170	TC-110	2.425
C-1422/240	1400 × 2200 × 2400	1200 × 2000 × 2200	5,30	3.506	PC-115	2.382	TC-215	3.044
C-1426/240	1400 × 2600 × 2400	1200 × 2400 × 2200	6,30	3.816	PC-115	2.382	TC-215	3.044
C-1430/240	1400 × 3000 × 2400	1200 × 2800 × 2200	7,40	4.187	PC-115	2.382	TC-215	3.044
C-1818/240	1800 × 1800 × 2400	1600 x 1600 x 2200	5,60	3.629	PC-115	2.382	TC-215	3.044
C-1822/240	1800 × 2200 × 2400	1600 × 2000 × 2200	7,00	4.042	PC-155	2.382	TC-215	3.044
C-1826/240	1800 × 2600 × 2400	1600 × 2400 × 2200	8,40	4.456	PC-215	2.624	TC-215	3.044
C-1830/240	1800 × 3000 × 2400	1600 × 2800 × 2200	9,90	4.779	PC-215	2.624	TC-215	3.044
C-1834/240	1800 × 3400 × 2400	1600 × 3200 × 2200	11,30	5.235	PC-217	2.742	TC-217	3.212
C-1838/240	1800 × 3800 × 2400	1600 × 3600 × 2200	12,70	5.469	PC-217	2.742	TC-217	3.212
C-2222/240	2200 × 2200 × 2400	2000 × 2000 × 2200	8,80	4.461	PC-215	2.624	TC-215	3.044
C-2226/240	2200 × 2600 × 2400	2000 × 2400 × 2200	10,60	4.790	PC-215	2.624	TC-215	3.044

maquinaria-hosteleria.net

(+34) 615 610 803 - 961 318 857

A los precios hay que descontar el 45%



	Cámara Congelaci	ón- 20°C Espesor Pane	el 100 mm		Equipo Frig	orífico Pared	Equipo Frig	oríficoTecho
Modelo	Medidas Exteriores	Medidas Interiores	Volumen M3	Precio €	Modelo	Precio €	Modelo	Precio €
C-2230/240	2200 × 3000 × 2400	2000 × 2800 × 2200	12,30	5.267	PC-217	2.742	TC-217	3.212
C-2234/240	2200 × 3400 × 2400	2000 × 3200 × 2200	14,10	5.862	PC-217	2.742	TC-217	3.212
C-2238/240	2200 × 3800 × 2400	2000 × 3600 × 2200	15,80	6.101	PC-317	3.044	TC-320	4.075
C-2626/240	2600 × 2600 × 2400	2400 × 2400 × 2200	12,70	5.252	PC-217	2.742	TC-217	3.212
C-2630/240	2600 × 3000 × 2400	2400 × 2800 × 2200	14,80	5.857	PC-217	2.742	TC-217	3.212
C-2634/240	2600 × 3400 × 2400	2400 × 3200 × 2200	16,90	6.087	PC-317	3.044	TC-320	4.075
C-2638/240	2600 x 3800 x 2400	2400 × 3600 × 2200	19,00	6.599	PC-317	3.044	TC-320	4.075
C-3030/240	3000 × 3000 × 2400	2800 × 2800 × 2200	17,20	6.254	PC-317	3.044	TC-320	4.075
C-3034/240	3000 x 3400 x 2400	2800 x 3200 x 2200	19,70	6.763	PC-317	3.044	TC-320	4.075
C-3434/240	3400 × 3400 × 2400	3200 × 3200 × 2200	22,50	7.162	PC-320	3.331	TC-320	4.075
C-3438/240	3400 x 3800 x 2400	3200 x 3600 x 2200	25,30	7.702	PC-320	3.331	TC-320	4.075

Equipos frigoríficos

Equipos frigoríficos para cámaras frigoríficas



Equipos frigoríficos

Los equipos frigoríficos de edenox están diseñados para ofrecer excelentes resultados en todo tipo de instalaciones. Destacan por la alta calidad de sus componentes y su excelente rendimiento.

La gama se compone de las siguientes tipologías de equipos:

- · Compactos de pared monoblock,
- · Compactos de techo monoblock,

El diseño de los equipos frigoríficos ha sido estudiado para acceder cómodamente a sus piezas interiores, lo que hace que el mantenimiento se convierta en una operación rápida y segura.

Principales características de los equipos frigoríficos:

- Construcción en chapa tratada y acabado prepintado.
- Control electrónico estándar multifuncional totalmente integrado.
- Control de las presiones de alta y de baja.
- Evaporador de tiro forzado y condensación por aire.
- Compresores de tipo hermético alternativo.
- Funcionamiento con gas refrigerante R-404-A.
- Listos para su conexión a la red eléctrica.

Control electrónico multifuncional

Todos los modelos están equipados con un control de regulación electrónica de altas prestaciones. Cuenta con un visor de 3 dígitos, 6 pulsadores y testigos luminosos que indican los modos de funcionamiento, fallos v alarmas.

El control electrónico cuenta con las siguientes funciones:

- Control de temperatura de la cámara.
- Ciclo de desescarche automático y manual, con control por tiempo y temperatura.
- Control de la temperatura de condensación.
- Modo de funcionamiento nocturno para ahorro energético.
- Control de apertura de la puerta.
- Pulsador de la luz de la cámara.
- Parámetros de control reprogramables mediante la llave de programación.



Equipos de pared By Edenox

El equipo monoblock de pared es un equipo frigorífico totalmente compacto dotado de:

- · Control electrónico estándar multifuncional totalmente integrado.
- Sistema capilar para la expansión del refrigerante.
- Desescarche automático por gas caliente.
- Dispone de una evaporación parcial del agua de desescarche.
- Control de las presiones de alta y baja.
- Luz interior en cámara y cable de 2,5 metros.
- Cable para microrruptor de puerta de 2,5 metros.
- Control electrónico de condensación progresivo (sólo congelación).
- · Cable acometida de 2,5 metros.
- Las series 100, 200 y 300 se pueden suministrar en versión centrífuga.



Refrigeración 0°C

Modelo	Capacidad frigorífica		ámara (m³)*	Compresor (Kw)	Tensión (V)	Caudal Condensador (m³/h)	Caudal Evaporador	Consumo	P.V.P. Euros €
	(W)*	temp. ext. 35°C	temp. ext. 43°C			(111-/11)	(m³/h)	(A)	
PR-106	1011	9	7	0,4	230/1N/50 HZ	780	820	4,8	1.729,00
PR-107	1252	12	9	0,4	230/1N/50 HZ	780	820	3,7	1.835,00
PR-209	1721	18	14	0,65	230/1N/50 HZ	1560	1620	4,7	2.367,00
PR-215	2223	29	21	1,1	400/3N/50 HZ	1560	1620	3,0	2.669,00
PR-317	2843	37	29	1,3	400/3N/50 HZ	1780	1780	3,1	3.250,00
PR-320	3712	44	35	1,5	400/3N/50 HZ	1780	1780	3,9	3.501,00

Congelación -20°C

Modelo	Capacidad frigorífica						Caudal	Caudal	Consumo	P.V.P.
Wiodelo	(W)*	temp. ext. 35°C	temp. ext. 43°C	(Kw)	(V)	Condensador (m³/h)	Evaporador (m³/h)	(A)	Euros €	
PC-110	784	5	4	0,7	230/1N/50 HZ	780	820	4,5	2.170,00	
PC-115	1089	8	6,5	1,1	230/1N/50 HZ	780	820	6,8	2.382,00	
PC-215	1200	11	8,5	1,1	230/1N/50 HZ	1560	1620	6,0	2.624,00	
PC-217	1300	15	10	1,3	400/3N/50 HZ	1560	1620	2,5	2.742,00	
PC-317	1491	22	15	1,3	400/3N/50 HZ	1780	1780	2,8	3.044,00	
PC-320	1986	27	19	1,8	400/3N/50 HZ	1780	1780	3,4	3.331,00	

^{*} Bases de cálculo: Cámaras con suelo, aislamiento de 60 mm para refrigerados y 100 mm para congelados, densidad de carga 250 Kg/m³; movimiento de mercancías 10%; Temperatura ambiente 35°C; temperatura máxima de la mercancía de entrada 25°C refrigerados y -15°C congelados; horas de funcionamiento del compresor 18 h/día.

maquinaria-hosteleria.net (+34) 615 610 803 - 961 318 857 A los precios hay que descontar el 45%



Equipos de techo



Equipos de techo

El equipo monoblock de techo es un equipo frigorífico totalmente compacto dotado de:

- · Control electrónico estándar multifuncional totalmente integrado.
- Sistema capilar para la expansión del refrigerante.
- · Desescarche automático por gas caliente.
- Dispone de una evaporación parcial del agua de desescarche.
- · Control de las presiones de alta y baja.
- Luz interior en cámara y cable de 2,5 metros.
- Cable para microrruptor de puerta de 2,5 metros.
- Control electrónico de condensación progresivo (sólo congelación).
- · Cable acometida de 2,5 metros.
- Las series 100, 200 y 300 se pueden suministrar en versión centrífuga.



Refrigeración 0°C

Modelo	Capacidad Volumen frigorífica		Volumen cámara (m³)*		Tensión	Caudal Condensador	Caudal Evaporador	Consumo	P.V.P.
Wodelo	(W)*	temp. ext. 35°C	temp. ext. 43°C	(Kw)	(V)	(m³/h)	(m³/h)	(A)	Euros €
TR-107	1252	9	7	0,4	230/1N/50 HZ	780	820	3,7	2.044,00
TR-209	1721	18	14	0,65	230/1N/50 HZ	1780	1640	4,7	2.575,00
TR-215	2223	26	21	1,1	400/3N/50 HZ	1780	1640	3,0	3.134,00
TR-320	3712	44	35	1,5	400/3N/50 HZ	1780	1780	3,9	3.989,00

Congelación -20°C

Modelo	Capacidad frigorífica (W)*	Volumen cámara (m³)*		Compresor	Tensión	Caudal Condensador	Caudal Evaporador	Consumo	P.V.P.
		temp. ext. 35°C	temp. ext. 43°C	(Kw)	(V)	(m³/h)	(m ³ /h)	(A)	Euros €
TC-110	784	5	4	0,7	230/1N/50 HZ	780	820	4,5	2.425,00
TC-215	1200	11	8	1,1	230/1N/50 HZ	1780	1640	6,0	3.044,00
TC-217	1300	15	10	1,3	400/3N/50 HZ	1780	1640	2,5	3.212,00
TC-320	1986	27	19	1,8	400/3N/50 HZ	1780	1780	3,4	4.075,00

^{*} Bases de cálculo: Cámaras con suelo, aislamiento de 60 mm para refrigerados y 100 mm para congelados, densidad de carga 250 Kg/m³; movimiento de mercancías 10%; Temperatura ambiente 35°C; temperatura máxima de la mercancía de entrada 25°C refrigerados y -15°C congelados; horas de funcionamiento del compresor 18 h/día.